

SOLUCIONES DE

CABLE BROADCAST PROFESIONAL



GAMA DE PRODUCTOS



Broadcast TV Roller — Cable a medida desde 0 a 250 metros

Cable LC a Medida



Cable de fibra óptica LC de alta calidad

Diseñado para instalaciones broadcast profesionales

Conectores LC en ambos extremos

Baja pérdida de inserción y alta fiabilidad

Certificado para entornos de producción audiovisual



Cable SMPTE a Medida

Cable SMPTE 311M para producción broadcast HD/4K

Transmisión de señal y alimentación integradas

Conector SMPTE 304M de alta resistencia

Ideal para cámaras de estudio y campo

Robusto para entornos de alta exigencia

DISPONIBLES EN ENROLLADORES PLÁSTICOS O METÁLICOS



PLÁSTICOS

Marco fabricado en policarbonato de alta resistencia, tambor en polietileno.

Peso reducido, disponible en varios colores.

Ideal para uso en exteriores (OB)

Bloqueo de longitud integrado.



METÁLICOS

Carcasa de aluminio / acero inoxidable.

Resistente a golpes y vibraciones.

Máxima robustez para uso intensivo, ideal para instalaciones permanentes.

Sistema de frenado de precisión.



B R O A D C A S T

TV ROLLER LC

Cable de fibra óptica LC a medida
para producción broadcast

0 – 250 m
Longitud a medida

2 / 6 / 12 / 24
Hilos de fibra

OS2 · OM3 · OM4
Mono y multimodo



ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Característica	Detalle
Tipo de cable	Fibra óptica monomodo / multimodo
Nº de fibras	2, 6, 12 o 24 hilos
Monomodo	OS2 9/125 µm
Multimodo	OM3 y OM4 50/125 µm
Conector	LC/SC ambos extremos
Longitud	0 a 250 metros (a medida)
Temperatura trabajo	-20 °C a +70 °C
Aplicación	Broadcast, estudio TV, OB Van



Roller con conectores LC



B R O A D C A S T

TV ROLLER SMPTE

Cable SMPTE 311M
para producción HD/4K
y cámaras de estudio

0 – 250 m
Longitud a medida

SMPTE 304M
Tipo de conector

HD-SDI / 4K
Señal compatible

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Característica	Detalle
Tipo de cable	SMPTE 311M (híbrido fibra + potencia)
Conector	SMPTE 304M ambos extremos
Longitud	0 a 250 metros (a medida)
Potencia	Alimentación cámara integrada
Señal	HD-SDI, 3G-SDI, 4K-SDI
Temperatura	-20 °C a +70 °C
Norma	SMPTE 311M / IEC 61754
Aplicación	OB Van, estudio TV, eventos en vivo



Conector SMPTE 304M



Roller metálico SMPTE

TABLA COMPARATIVA

Le ayudamos a elegir el producto que más se adapte a su instalación:

Característica	TV Roller LC	TV Roller SMPTE
Tecnología	Fibra óptica LC	Híbrido SMPTE 311M
Conector	LC/SC	SMPTE 304M
Nº de fibras	2 / 6 / 12 / 24 hilos	—
Tipo de fibra	OS2 9/125 · OM3/OM4 50/125	—
Señal transportada	Datos ópticos	SDI + alimentación
Longitud disponible	0 – 250 metros	0 – 250 metros
Aplicación principal	Red / IT / Broadcast	Cámara broadcast HD/4K
Norma	IEC 61754-20	SMPTE 311M
Enrollador plástico	✓ Disponible	✓ Disponible
Enrollador metálico	✓ Disponible	✓ Disponible
Fabricación a medida	Sí — 0 a 250 m	Sí — 0 a 250 m
Peso (enrollador)	Bajo (plástico) / Medio (metálico)	Bajo (plástico) / Medio (metálico)

¿CÓMO REALIZAR SU PEDIDO?

Configure su Broadcast TV Roller a medida en 4 pasos

1

Seleccione el producto

TV Roller LC (fibra óptica)

TV Roller SMPTE (híbrido)

2

Elija el enrollador

Enrollador Plástico
(ligero y económico)

Enrollador Metálico
(robusto y profesional)

3

Indique la longitud

De 0 a 250 metros
a su medida exacta

4

Proporcione info
de su proyecto

Nuestros comerciales le
ayudarán a encontrar la
solución idónea

Contacte con nuestro equipo comercial para solicitar el formulario y cotizar su proyecto.